

Na temelju članka 42. stavak 2. Zakona o cestovnom prijevozu na području Hercegovinačko – neretvanske županije - kantona ("Narodne novine HNŽ/K", broj: 6/13), članka 68. stavak 4. Zakona o organizaciji uprave u HNŽ/K ("Narodne novine HNŽ/K", broj: 9/09), ministar prometa i veza Hercegovinačko – neretvanske županije / kantona donosi:

## **PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati taksi stajališta**

### **Članak 1. (Opće odredbe)**

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i način obilježavanja taksi stajališta (u daljem tekstu : stajalište) namjenjenih za taksi vozila u cilju prijema putnika za prijevoz, a koja su dio javne površine.

### **Članak 2. (Broj stajališnih mjesta)**

Stajalište može imati jedno ili više stajališnih mjesta, u ovisnosti od potreba rasporeda većeg broja taksi vozila na određenoj lokaciji, a koji utvrđuje nadležna općinska služba.

### **Članak 3. (Položaj stajališta)**

Stajalište može bit locirano u jednosmjernoj ulici koja ima najmanje dvije prometne trake, s tim da se određena površina jedne prometne trake koristi kao stajalište i isto se postavlja uzdužno na os ceste.

Ukoliko je stajalište locirano van kolnika tada može biti postavljeno paralelno ili vertikalno na kolnik i od istog je odvojeno isprekidanom trakom žute boje.

### **Članak 4. (Obilježavanje taksi stajališta)**

Stajalište mora biti uredno obilježeno propisanom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom sa dopunskom tablom.

### **Članak 5. (Vertikalna prometna signalizacija)**

Znak vertikalne prometne signalizacije kojim se obilježava stajalište pravokutnog je oblika dimenzija 40 x 60 cm. Postavlja se na pocinčanoj cijevi 2,25 cola i na visini od 220 cm i pripada znakovima obavijesti (III-54) čiji je izgled propisan Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koji učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba („Službeni glasnik BiH”, broj 16/07).

Na vertikalnom prometnom znaku mora se postaviti dopunska ploča pravokutnog oblika čije dimenzije iznose 40 x 25 cm , na kojoj se ispisuje „broj i naziv stajališta”, dopunska ploča može biti i u sklopu glavnog znaka.

Osnovna boja dopunske ploče, kao i boja simbola i natpisa na dopunskoj ploči mora biti ista kao i boja znaka uz koji se dopunska ploča postavlja.

Ukoliko je stajalište postavljeno uzdužno u odnosu na os ceste znak se postavlja na ulaznom i/ili izlaznom dijelu stajališta koji je paralelan sa uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja.

Ako je stajalište postavljeno vertikalno na os ceste znak se postavlja lijevo i/ili desno od stajališta.

#### Članak 6. (Horizontalna prometna signalizacija)

Horizontalna prometna signalizacija kojom je obilježeno stajalište iscrtava se na asfaltnoj podlozi žutom svjetloodbojnom bojom.

Traka kojom se na kolniku obilježava stajalište je širine najmanje 10 cm.

Način obilježavanja stajališta propisan je Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koji sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba („Službeni glasnik BiH”, broj 16/07) - Poglavlje II – Horizontalna prometna signalizacija na kolniku i drugim površinama.

#### Članak 7. (Važenje ranije postavljene signalizacije)

Vertikalna prometna signalizacija koja je bila propisana ranije donesenim Pravilnikom i kojom su obilježena postojeća stajališta mora se zamijeniti novom signalizacijom u skladu sa članom 4. i 5. ovog Pravilnika u roku od 1. godine od dana stupanja na snagu istog.

#### Članak 8. (Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama Hercegovačko – neretvanske županije / kantona.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko - neretvanska županija – kanton  
Ministarstvo prometa i veza

**MINISTAR**

Broj \_\_\_\_\_/13  
Mostar, \_\_\_\_\_ 2013. godina

Ilija Cvitanović, dipl.oec.